


Jak na to?

Natírání vnější fasády. Krok za krokem.


1. Přípravné práce



Bezpečnost především! Při veškerých pracích na vnějších fasádách je nejdůležitější bezpečnost osob. Právě zde se musí často pracovat na plochách ve výškách. Zajistěte si dostatečně vysoké žebříky nebo lešení. V nejvyšší poloze při práci na žebříku by na něm měly




být ještě nejméně 3 příčky. Patu jedno-ramenných žebříků upevněte kolíkem v zemi nebo jej musí zajišťovat další osoba. Teprve potom byste měli začít s prací. Všechny části, které se nebudou natírat, nyní přelepte malířskou fólií a krepovou páskou.




Také chodníky kolem domu a ostatní sousedící části se chrání krycí fólií. Pokud máte takto připravené okolí pracoviště, můžete se plně a zcela soustředit na natírání fasády domu.




Před natíráním očistěte fasádu smetáčkem od uvolněných nečistot. Silná znečištění se čistí vodou a kartáčem (případně použijte zahradní hadici nebo vysokotlaký čistič).



Případná poškození omítky se odstraní maltou na omítku. Poškození omítky nikdy nezakrývájte pouze barvou, protože jinak se později opět objeví.



Píscitě omítky se předem natrou hloubkovým nátěrem, příp. základním nátěrem na fasády a tím se zpevní.



U vnějších zdí, které jsou již natřené, je nutno dbát na to, že dříve často používané vápenné barvy se nesnášejí s dnešními disperzními barvami. Stávající



@ Klikněte. Informujte se. Dejte se do toho!

Více tipů najdete na adrese www.hornbach.cz v rubrice „Projekty“

nátěr se musí pořádně zdrsnit a přetřít základní nátěrovou barvou, která obsahuje křemennou moučku. Pak nový nátěr trvale drží.


2. Struktura nátěru jako nového nátěru



Rovnoměrného výsledku při natírání dosáhnete takto: základní nátěr na fasády nebo hloubkový nátěr nanášejte malířskou štětkou.



Pro první nátěr lze venkovní barvu zředít do 20% vodou a pak nanášet.



Jako závěrečný nátěr se nanáší válečkem neředěná venkovní barva. Pracujte na souvislých plochách zdí, vždy v jednom kuse.

Tip Při přestávce v práci zastrčte váleček jednoduše do sáčku a dobře ho uzavřete. Barva nezaschne a po přestávce můžete ihned pokračovat v práci.



Tipy pro práci bez stresu





Pokud hodně svítí slunce, mějte z toho radost a udělejte si při natírání přestávku. Při silném slunečním záření může vnější barva schnout příliš rychle a byla by vidět napojení barvy. Souvislé plochy fasády natírejte vždy jako jeden kus, aby se zabránilo napojování barvy.



Pořadí prací

Naplánujte si pořadí natírání jednotlivých ploch vnější fasády tak, aby nemohla při natírání kapat barva na již natřenou plochu. Zohledněte přitom také ostatní stavební části, jako jsou okna, dveře, dřevěná obložení štítu atd.

Následující pořadí prací se osvědčilo: Pokud je to zapotřebí, natírají se nejprve obložení štítu a střešní římsa. Potom všechny plochy zdí, střešní okapy a dešťové svody a naposledy okna a dveře.



3. Struktura nátěru na staré nátěry

U nepoškozených nátěrů postačuje jeden nátěr neředěnou venkovní disperzní barvou. Po očištění plochy fasády naneste venkovní disperzní barvu válečkem.

U poškozených nátěrů postupujte následovně:

1. Nejprve odstraňte všechny uvolněné a odlupující se části smetáčkem nebo kartáčem.
2. Nyní naneste základní nátěr na fasády nebo hloubkový nátěr malířskou štětkou.
3. Poškozená místa se opraví maltou na omítku. Používejte jen výrobky, které jsou vhodné na venkovní plochy.
4. Jako podklad naneste válečkem venkovní disperzní barvu. Tuto barvu lze až do 20% zředit vodou.
5. Závěrečný nátěr se provádí neředěnou venkovní barvou. Tato barva se také nanáší válečkem. Pracujte na souvislých plochách fasády, vždy v jednom kuse.

Výběr barev

Barvy na fasády

Vnější fasády domu lze srovnat s kabátem. Musí odpuzovat nečistoty a vodu a navíc odpovídat optickým představám. Proto není důležitý jen barevný odstín nátěru fasády, ale nátěr musí plnit také ochrannou funkci.

Vysoce zatížitelné barvy na fasády

Pro nátěr fasády si zvolte vždy výrobky, které odolají velkému zatížení. Barvy na fasády by měly být v každém případě odolné proti oděru a povětrnostním vlivům podle normy platných norem.

Barevný odstín na přání

Individuální bydlení vyžaduje, abychom zůstali u příkladu barvy fasády, také individuální barevné odstíny. Právě při podtržení charakteru domu nebo osobního stylu bydlení hrají barvy důležitou roli. Shrnuli jsme téměř 1000 barevných odstínů do 10 sladěných oblastí a tyto barvy Vám namícháme ve Vašem barevném výrobku a v požadovaném množství.

Nátěry a podklady

Podklad	Nátěrový materiál				
	silikátová barva*	disperzní barva plněná	omítka z umělé pryskyřice	akrylátová	disperzní barva
vápenná omítka					
vápenno-cementová omítka	●	○	○	○	○
cementová omítka	●	●	●	●	●
beton	●	●	●	●	●
vápenno-písková cihla	●	●	●	●	●
starý, pevně drží nátěr disperzní barvou	○	●	●	●	●
starý, pevně drží nátěr silikátovou barvou	●	○	○	○	○

vhodná ● podmíněně vhodná ● nevhodná ○

*Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy a předpisy pro zpracování!

Mysleli jste na všechno?

Vy máte nápady. My k tomu všechno potřebné. Na co bychom neměli zapomenout:

Materiál:

- barva na venkovní fasádu
- hloubkový nátěr
- základní nátěr na fasády
- malta na omítku/plnič do prasklin

- vysokotlaký čistič
 - stěrka
 - malířská štětka
 - drátěný kartáč
 - plochý štětec
 - štětec na topení
 - váleček na barvu
 - náhradní válečky na barvu
 - teleskopická tyč
 - stírací mřížka
 - držák na kbelík
 - gumové rukavice
 - plastový pytlík
- k uchování válečku na barvu a štětce během přestávky

Nářadí:

- žebříky
- lešení větší lešení si nechejte postavit od odborníků
- krycí/malířská fólie
- krepová lepicí páska
- smetáček
- kartáč na čištění
- zahradní hadice

Další tipy

na téma barvy:

- malování stěn a stropů
- ochrana dřeva lazurou
- lakování a restaurování

Ještě nějaké dotazy?


Naši odborní poradci jsou Vám k dispozici.

Chyby a změny vyhrazeny.

©HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o.

Internet: www.hornbach.cz
Kontakt: Hornbach@Hornbach.cz

Měřítka náročnosti pro natírání vnější fasády



HORNBACH

Stavba • Dílna • Zahrada

Nátěr vnější fasády

TIP!



HORNBACH

Stavba • Dílna • Zahrada