

# Návod – Jak instalovat pískovou filtraci – HORNBAACH.cz

## Krok po kroku

## Zde je místo pro vaše poznámky

### Výkon filtrace

Je důležité, aby písková filtrace měla v poměru k bazénu adekvátní výkon a rozměry. Čím silnější filtraci máte, tím bude mít filtrace kratší dobu provozu. Jednou z hlavních zásad je, abyste veškerou vodu v bazénu přefiltrovali minimálně dvakrát denně. Čím častěji budete vodu filtrovat, tím lépe.



### Umístění filtru

- Filtrační zařízení je nutné umístit podle bezpečnostních předpisů. V České republice podle normy IP68. Vzdálenost filtrace od bazénu musí být alespoň 3,5 m. V menší vzdálenosti může být umístěna pouze v případě, že bude umístěna v proudovém chrániči.

- Filtrace umístěna příliš daleko od bazénu způsobí o to větší ztrátu tlaku.

- Pokud budete mít pískový filtr umístěn nad vodní hladinou, měli byste mezi skimmer a filtr umístit zpětný ventil, aby voda neodtékala zpět do bazénu.



### Připojení pískové filtrace

#### 1. krok

Omotejte ústí skimmeru dvěma až třemi vrstvami teflonové pásky.

#### 2. krok

Jeden konec bazénové přimontujte k ústí skimmeru.

#### 3. krok

Pevně utáhněte hadicovou objímku. Pozor na plastové součásti!

#### 4. krok

Omotejte ústí u vtoku čerpadla dvěma až třemi vrstvami teflonové pásky. Druhý konec hadice upevněte ke vtoku čerpadla!

#### 5. krok

Omotejte ústí hrdla - označení „Return“ - pískového filtru 2 až 3 vrstvami teflonové pásky.

#### 6. krok

Připevněte další kus bazénové hadice k ventilu pískového filtru k hrdlu „Return“. Toto představuje při normálním provozu filtru zpětný odvod do bazénu.

#### 7. krok

Omotejte ústí zpětné trysky bazénu 2 až 3 vrstvami teflonové .

#### 8. krok

Jako další je nutné naplnit předfiltr pískového filtru vodou (čerpadlo filtru nesmí nikdy běžet nasucho). Nastavte páčku na ventilu na „Filtrovat“ a připojte zařízení do elektřiny. Při novém naplnění je nutné písek nejprve vyčistit zpětným propláchnutím.

#### **9. krok**

Zkontrolujte hadicové spoje, zda jsou dostatečně těsné. Pokud by na různých místech unikala voda, bude popř. nutné dotáhnout hadicovou objímku nebo utěsnit izolaci teflonovou páskou.

### **U filtračního zařízení se skimmerem je před zahájením nutné provést následující kroky:**

- Zavřete všechny otvory vašeho bazénu (pokud se na něm nějaké nachází).
- Namontujte sadu plovoucího skimmeru dle návodu k montáži.
- Jeden konec bazénové hadice namontujte na předurčené ústí skimmeru.