


# Návod– Jak využít paletu na zahradě – HORNBACH.cz

## Krok po kroku

## Zde je místo pro vaše poznámky


### 1. krok

Nejdříve je třeba přizpůsobit následující materiály. Využít můžete naše přířezové centrum nebo použijte děrovku či :• topolová překližka: 3 ks v přířezu 1.100 x 100 mm• latě: 2 ks přizpůsobit na 600 mm• překližka se síťotiskem: 6 ks v přířezu 400 x 100 x 21 mm




### 2. krok

Nejprve odstraňte obě prkna, viz vyobrazení. Vaše bylinky budou později přístupné z přední i zadní strany.




### 3. krok

Předvrtejte dřevěné přířezy 40 x 10 x 2 cm, potom je můžete přišroubovat jako dno jednotlivých polic s rostlinami a to pomocí šroubů 3,5 x 35 mm.



### 4. krok

Na označení jednotlivých polic s rostlinami přišroubujte dřevěné přířezy 110 x 10 cm, jejich řezné hrany nejprve zapečetejte lodním lakem. Použijte šrouby 3,5 x 20 mm (otvory pro šrouby předvrtejte).




### 5. krok

Paleta kvůli své hmotnosti potřebuje stabilní stanoviště. Sešroubujte zespodu obě přizpůsobené latě tak, aby na obou stranách přečnívaly stejnou částí. Zde předvrtejte otvory na a přišroubujte pomocí šroubů 4,5 x 60 mm.



### 6. krok


Vysoký záhon nyní postavte a osázejte truhlíky. Rostliny lačnicí po světle přijdou nahoru a stínomilné rostliny dolů. Tím pro ně vytvoříte ideální podmínky.




## Další možnosti upevnění palety

**1. krok**

Pomocí řetězu můžete paletu pověsit přímo na zábradlí. Těžkou europaletu můžete také postavit na zem a pomocí řetězů ji zajistit proti pádu.

**2. krok**


Řetěz je ideálním upevňovacím prostředkem. Články řetězu můžete pospojovat pomocí závitového šroubu. Šroub vyberte dle vnitřního rozměru článku řetězu. Před a za řetěz přidejte vždy na šroub ještě jednu podložku a poté našroubujte vhodnou matici.

**3. krok**

Protože je paleta sama o sobě těžká, musí být dobře zakotvena v podkladu. V žádném případě nesmí stát volně a bez upevnění. Na palety do betonu použijte rámové nosníky k našroubování. Pokud je podklad volný, jako např. zahradní půda, můžete paletu upevnit pomocí natloukacích základových dutinek. Základové dutinky se do půdy zatlučují natloukacím nástrojem, který se nasadí na horní část dutinky. Dutinku do země zatlukejte kolmo.

**4. krok**

Na každou paletu se do země zatlučou dvě dutinky. Velikost použitých dutinek se řídí podle velikosti použitých sloupků, jejich rozestupu a rozestupu mezi vnějšími podpěrami palety. Aby se paleta nedotýkala země, umístí se na každé straně dutinky dva hranoly. Hranoly ještě vyrovnejte pomocí , paleta poté bude upevněna rovně.

**5. krok**

Na hranoly se nyní postaví paleta. Skrz paletu umístěte do dutinek dva sloupky. Délka sloupků se řídí podle palety. Pokud nahoru do palety chcete zasadit květníky, nesmí být sloupky příliš dlouhé. Sloupky zašroubujte k oběma dutinkám a potom do palety.

