



# Bostik

smart adhesives

## R 331

### Bitumenový pás

## TECHNICKÝ LIST

### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Lepení a izolace
- Na kov, plasty, dřevo a beton
- Samolepicí

### POPIS VÝROBKU

**Bostik R 331** je samolepicí těsnicí páska v různých velikostech, kaširovaná v barvě hliníku, olova nebo mědi.

**Bostik R 331** je samolepicí bitumenová těsnicí páska o tloušťce cca 1,5 mm, kaširovaná v barvě hliníku, olova nebo mědi. Fólie je ohebná a hodí se proto speciálně pro obtížné podklady.

Kromě toho je fólie opatřena vrstvou odolnou proti UV záření.

### OBLASTI POUŽITÍ

**Bostik R 331** se hodí k bezpečnému utěsnění a lepení např. spár, okapů, spádových trubek, střešních krytin, střešních proniků atd. Výborně ji lze použít u ocelových výztuží například u střech skleníků.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad by měl být hladký, pevný, suchý a nosný, tj. zbavený prachu, téru, smůly, odbedňovacího oleje, nečistot, starých nátěrů nebo vrstev, které by narušovaly přilnavost, kovové podklady je třeba příp. odmastit.

Pro zlepšení přilnavosti naneste nejprve přípravek **Bostik P 111**.

### ZPRACOVÁNÍ

Při rozrolování zároveň odstraňte ochrannou fólii a pás přilepte, fólie tak bude bez záhybů.

U menších poškozených míst lze pás přirýznout na požadovanou délku, ochrannou fólii zcela odstranit a poté přilepit.

Přitiskněte pomocí hadru nebo válečku a vytlačte vzduchové bubliny směrem ven do stran, v místech napojení nechte cca 2,5 cm překrývat.

### Pozor:

**Bostik R 331** enormně lepí. Chyby nelze příp. již opravit.



### SKLADOVÁNÍ

**Bostik R 331** je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nespotřebovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech.

**Bostik R 331** má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 60 měsíců.

### ZPŮSOB DODÁNÍ

Asfaltový pás hliník 10 m x 10 cm, číslo zboží 500481-31

Asfaltový pás hliník 10 m x 7,5 cm, číslo zboží 500480-31

Asfaltový pás hliník 1 m x 10 cm, číslo zboží 500486-31

Asfaltový pás hliník 1 m x 7,5 cm, číslo zboží 500485-31


Asfaltový pás olovo 10 m x 7,5 cm, číslo zboží 500483-31

### GISCODE

-

## TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Těsnicí páska na bázi asfaltu modifikovaného kaučukem
Barva	Černá se stříbrně, měděně, resp. olověně zbarveným povrchem
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +45°C, v žádném případě při mrazu
Spotřeba	1 běžný dm/běžný m plus materiál na rohy, okraje a překrytí
Čištění nářadí	Nářadí lze dobře vyčistit terpentýnovou náhražkou



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.  
Vydání: 01.16

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,  
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

