



Technický katalogový list

Roxolid DEKO FI-X

Montážní lepidlo pro dekorace a hobby práce

Technické údaje

Základní surovina	Akrylátová disperze
Tvrdość Shore A	cca 60
Teplota zpracování	+5°C až +40°C
Tepelná odolnost	-20 °C až +80 °C
Čas tuhnutí povrchové vrstvy	cca 15 minut (23 °C / rel. vlhkost vzduchu 50 %)
Max. konečná pevnost	100 kg/m ² po cca 72 hodinách (23 °C / rel. vlhkost vzduchu 50 %)
Hustota	1,45 g/cm ³
Povolená celková deformace	cca 10 %
Požární vlastnosti	Třída E
Doba vytvrzení	cca 2-3 mm za 24 hodin; v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu
Spotřeba	Podle použití cca 100 - 400 g/m ²
Barevné odstíny	bílá
Forma dodání	Kartuše po 400g (1 BJ = 12 ks) Jiné formy dodání na vyžádání.

Pokyny ke zpracování

Vlastnosti	Univerzální disperzní akrylové lepidlo se silnou přilnavostí pro montážní práce. Neobsahuje rozpouštědla. Velká počáteční přidrženost. Rychlé zpracování. Velká konečná pevnost. Po uschnutí lze omítkat a přetírat běžnými nátěrovými systémy. Dovnitř.
Oblasti použití	Pro spojení a upevnění nejrůznějších materiálů, např. dřeva, korku, polystyrénu a kamene. Ideálně vhodné pro opravy a renovace. Nevhodné pro PP, PE, teflon, bitumen, zrcadla, přírodní kámen a trvale vlhká místa.
Podklad	Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez mastnot a únosný. Uvolněné nátěry nebo staré zbytky lepidel a těsnících hmot musí být odstraněny. Na savých, porézních podkladech je bezpodmínečně nutné kontaktní plochy předem ošetřit vodou zředěným montážním lepidlem (1 díl montážního lepidla, 3 díly vody) popř. zpevnit, potom nechat 30 minut větrat. Minimálně jeden podklad musí být savý, aby lepidlo schnulo. Nepřilnavé plasty jako např. polyetylén, teflon a podklady s obsahem bitumenu jsou jako podklad nevhodné



Technický katalogový list

Zpracování	Krytku na horním konci kartuše před závitem odříznout. Našroubovat špičku kartuše a šikmo odříznout. (otvor min. Ø 5 mm) Roxolid DEKO FI-X zpracovat pomocí ruční pistole na kartuše nebo pistole na tlakový vzduch. Montážní lepidlo nanášet v rovnoměrně silných páslech nebo bodově. Lepidlo vždy nanést v rohových bodech a podél okrajů. Při plošném lepení lepidlo tence a rovnoměrně nanést na jednu stranu, např. zubovou špachtlí. Materiál rovnou namontovat a pevně přitlačit nebo přiklepnout. Případně podepřít popř. upevnit. Nízké teploty a mokré podklady prodlužují dobu vytvrzení. Při použití ve venkovním prostředí min. 2 dny chránit před deštěm. Vzhledem k množství možných použití je zásadně potřebná zkouška předem. Přebytečnou těsnicí hmotu okamžitě odstranit. Vytvrzenou hmotu lepidla lze odstranit jen mechanicky. Totéž platí i pro nářadí.
Pokyny	
Bezpečnostní pokyny	Uchovávat na místě nepřístupném dětem. Během zpracování a schnutí zajistit důkladné větrání. Vyvarovat se jídla, pití a kouření během zpracování. Při kontaktu s pokožkou nebo očima okamžitě důkladně opláchnout vodou. Nevhodné pro potraviny a oblasti pitné vody. Obsahuje isothiazolinon. Poradenství pro osoby alergické na isothiazolin na čísle 0800/ 633 33782.
Likvidace	Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků. Zbytky materiálu lze odevzdat v místních sběrnách problematického odpadu.

Stav 02/2017

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění.

Vyrobeno pro:

Hornbach Baumarkt AG

Hornbachstraße 11
76879 Bornheim
www.hornbach.com

Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG

Schellenrain 9
6210 Sursee
Tel.: +41 419296262