

Technický prospekt



HORNBACH Lazura Na Dřevo

- ✓ vysoká ochrana proti povětrnosti a UV záření
- ✓ reguluje vlhkost
- ✓ snadné zpracování

Vlastnosti

Barevná lazura na dřevo na bázi vody, odolná proti povětrnosti, určená pro venkovní použití. Optimální nátěrové vlastnosti. Přirozená kresba dřeva zůstane viditelná. Elastická, regulující vlhkost, vysoce odolná proti povětrnosti, chrání před UV zářením. Nestéká a neodstříkuje, vydatná, po zaschnutí bez zápachu.

Samotný „bezbarvý“ barevný odstín nenabízí dostatečnou UV ochranu. Proto lze použít jen jako doplňkový nátěr nebo k zesvětlení.

Účel použití

Ideální na dřevěné stavební díly v exteriéru, které nejsou rozměrově stálé, např. prvky zastínění, zahradní domky, garáže, dřevěné fasády, balkóny, střešní podhledy, hračky.

Není vhodná na nábytek, okna, dveře a vodorovné plochy jako podlahy.

Odstín barvy

Bezbarvý, borovice, dub, teak, mahagon, ořech, palisandr, bílá.

Stupeň lesku

Hedvábný lesk

Obsažené látky

Styreno-akrylátová disperze, anorganické pigmenty, voda, pomocné látky, konzervační prostředek 2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.

Obsah VOC v tomto výrobku dosahuje max. 15 g/l. Mezní hodnota EU činí max. 130 g/l (kategorie A/e od roku 2010).

GIS-Code

M-KH01

Označení

-

Odolnost vůči světlu

Velmi dobrá. Ochrana proti UV záření.

Odolnost vůči povětrnostním vlivům

Velmi dobrá.

Ředidlo

Voda. Používat neředěný. Připraveno k použití.

Vydatnost

1 litr stačí na cca 14 m² při jednom nátěru podle podkladu. Přesnou spotřebu zjistíte pomocí zkušebního nátěru na objektu.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí všechny její předchozí vydání platnost.

Technický prospekt



Zasychání

Při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %: Přetíratelná po cca 12 hodinách. Plně zaschlá po cca 24 hodinách. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teplota může schnutí prodloužit.

Nástroje

Štětce na akrylátové barvy, lakovací váleček, stříkácí pistole. Pro aplikaci stříkáním rozřeďte vodou na potřebnou viskozitu.

Čištění nástrojů

Okamžitě po použití nářadí opláchněte vodou a mýdlem.

Provedení nátěru

Podklad musí být čistý, suchý, bez olejů, mastnot a vosků a nosný. Vlhkost dřeva by neměla činit více než 15 %. Dřevo s obsahem pryskyřic a zbytky mastnoty omyjte univerzálním ředidlem.

Před použitím dobře promíchejte.

Renovační nátěr: Odstraňte staré odlupující se nátěry, zvětralé staré nátěry zbruste až na zdravé dřevo. Neporušený starý nátěr zbruste. Naneste 2 nátěry lazury na dřevo ve směru kresby dřeva.

Nový nátěr: Neošetřené dřevo s inklinací k zamodráním (jehličnany, bělové dřevo) předem ošetřete Hornbach impregnačním nátěrem na dřevo. Naneste 2 nátěry lazury na dřevo ve směru kresby dřeva. Plochy, které jsou vystaveny silným povětrnostním vlivům, natřete třikrát.

Důležitá upozornění

Neaplikujte při teplotách pod +8 °C (platí pro okolní vzduch a podklad)! Nádoby po použití dobře uzavřete a uskladněte v chladu, chráněné před vlivem mrazu. Otevřené balení spotřebujte co nejrychleji. Aplikujete-li nátěr z více nádob, dbejte na stejné číslo šarže, abyste zamezili rozdílům v barevných odstínech nebo přechodům!

Bezpečnostní pokyny

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Při postřikování a broušení používejte vhodné filtry.

Během zpracování a po něm se postarejte o důkladné větrání.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P303 + P352 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstranění

P501 Tento výrobek a jeho obal odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů. Zbytky barvy v suchém stavu lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracování produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácí její předchozí vydání platnost.