

## 350 Opravná stěrková hmota

- vnitřní -



ideální pro menší opravy

### Materiál

<b>Použití</b>	Modulan Opravná stěrková hmota – vnitřní – je vhodná pro malé opravy, jako je např. vyplňování otvorů pro hmoždinky a vyvrtaných otvorů, i pro opravy malých trhlin. Spáry a vypadlá místa v omítce a zdivu je možné rychle a jednoduše opravit.
<b>Vlastnosti</b>	Modulan Opravná stěrková hmota – vnitřní – je připravená stěrková hmota a může být přímo zpracována. Vysoká plnicí síla a vynikající pevnost, netrhá a nesmršťuje se. Po uschnutí je přetíratelná všemi disperzními barvami bez základního nátěru.
<b>Forma dodání</b>	Připravená stěrková hmota
<b>Barevný odstín</b>	Bílý
<b>Obsažené látky</b>	Disperze na bázi umělé pryskyřice, uhličitany vápníku, voda a aditiva.
<b>Kód produktu</b>	CP 1
<b>Skladování</b>	Na suchém a chladném místě, ale bez mrazu. Otevřený obal dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
<b>Velikosti balení</b>	330 g, 500g, 1 kg.

### Zpracování

<b>Podklad</b>	<p>Vhodný pro únosné, pevné, suché a čisté podklady, které byly odborně připraveny. Doporučujeme respektování VOB, DIN 18 363, část C, odst. 3.</p> <p>Prach, volný materiál, tapety, mastnoty, vosk a nepřilnavé nátěry z podkladu důkladně odstranit. Hladké plochy zdrsňit, silně savé podklady jako omítku, beton, pórobeton atd. penetrovat. Žádná přidržnost na skle, kovu a hladkém plastu.</p>
----------------	--

<b>Zpracování</b>	Modulan Opravná stěrková hmota – vnitřní – je připravená pro okamžité použití a může být přímo zpracována. Materiál lze ve vlhkém stavu strukturovat a přizpůsobit podkladu. Po uschnutí může být hmota broušena, vrtána, zaškrabávána, přetírána a přelepována. Penetrace stěrkovaných ploch není nutná. Maximální vrstva stěrky na jeden krok nanášení cca 10 mm. Popř. po uschnutí nanést další vrstvu stěrky.
<b>Čištění nástrojů</b>	Okamžitě po použití vyčistit vodou popř. s přídavkem saponátu.
<b>Spotřeba</b>	Cca 1,2 kg na m <sup>2</sup> /mm tloušťky vrstvy.
<b>Doba schnutí</b>	Cca 12 hodiny na mm tloušťky vrstvy při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65%.
<b>Teplota zpracování</b>	Minimálně +5 °C pro objekt a okolí, při zpracování a během schnutí.

## Upozornění

<b>Bezpečnostní pokyny</b>	Ukládat mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima a pokožkou okamžitě důkladně opláchnout vodou. Nesmí uniknout do kanalizace/vody nebo do půdy. Případné označení je uvedeno v bezpečnostním datovém listu.
<b>Likvidace</b>	Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků. Menší množství mohou být likvidována s domovním odpadem.

Stav 10.2015

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění.

Hornbach Baumarkt AG  
76879 Bornheim bei Landau

Dodavatel:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488