

## 100 Univerzální stěrková hmota

- dovnitř i na ven -



Univerzální stěrková hmota pro rychleschnoucí stěrkování dřeva, omítky, betonu a železa

### Materiál

<b>Použití</b>	Plnicí a opravná stěrková hmota na malé plochy. Pro stěrkování dřeva se základním nátěrem (dovnitř), omítky, betonu a železa se základním nátěrem (dovnitř i na ven). <u>Upozornění:</u> Ve venkovním prostředí by MODULAN Univerzální stěrková hmota měla být po uschnutí neprodleně přetřena. Všeobecně při stěrkování na dřevo ve venkovním prostředí může v důsledku bobtnání a smršťování dřeva docházet k odlupování.
<b>Vlastnosti</b>	MODULAN Univerzální stěrková hmota je rychleschnoucí opravná stěrková hmota, dobře vyplňující, potlačující korozi, s nízkým obsahem škodlivin. Velká vydatnost. MODULAN Univerzální stěrkovou hmotu lze opakovaně v krátké době nanášet přes sebe a je velmi dobře brousitelná. Používat nerezové nářadí.
<b>Forma dodání</b>	Připravená stěrková hmota
<b>Barevný odstín</b>	Bílý.
<b>Obsažené látky</b>	Akrylová disperze, křída, titandioxid, voda, pomocné prostředky.
<b>Kód produktu</b>	M-PG 01
<b>Skladování</b>	Na suchém a chladném místě, ale bez mrazu. Otevřený obal dobře uzavřít a brzy spotřebovat.
<b>Velikosti balení</b>	360 g a 1,3 kg.

### Zpracování

<b>Podklad</b>	Vhodná pro únosné, pevné, suché a čisté podklady, které byly odborně připraveny. Doporučujeme respektování VOB, DIN 18 363, část C, odst. 3. Prach, volný materiál, tapety, mastnoty, vosk a nepřilnavé nátěry z podkladu důkladně odstranit. Hladké plochy zdrsňit, silně savé podklady jako omítku, beton, pórobeton atd. penetrovat. Žádná přidržnost na skle a hladkém plástu.  Dřevovláknité desky musí být v každém případě penetrovány.
----------------	--

	<p><u>Železo</u> natřít protikorozním základním nátěrem HORNBACH.  <u>Silně savé minerální podklady</u> ošetřit přípravkem pro hloubkovou penetraci HORNBACH.  <u>Neporušené staré nátěry</u> dobře přebrousit, vadné staré nátěry odstranit.</p>
<b>Zpracování / postup nátěru</b>	Tloušťka vrstvy v každém pracovním kroku až 1 mm. Po 1-2 hodinách je MODULAN Univerzální stěrková hmota suchá pro broušení a přetíratelná jak akrylovými laky HORNBACH a laky z umělé pryskyřice HORNBACH tak i disperzními barvami HORNBACH.
<b>Čištění nástrojů</b>	Po použití vyčistit vodou popř. s přídavkem saponátu.
<b>Spotřeba</b>	Cca 1,9 kg na m <sup>2</sup> /mm tloušťky vrstvy.
<b>Doba schnutí</b>	Cca 2 hodiny na mm tloušťky vrstvy při +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %.
<b>Teplota zpracování</b>	Minimálně +5 °C pro podklad a vzduch, při zpracování a během schnutí.

## Upozornění

<b>Bezpečnostní pokyny</b>	Ukládat mimo dosah dětí. Při kontaktu s očima a pokožkou okamžitě důkladně opláchnout vodou. Nesmí uniknout do kanalizace/vody nebo do půdy. Případné označení je uvedeno v bezpečnostním datovém listu.
<b>Likvidace</b>	Na recyklaci předávat pouze obal zbavený zbytků. Zaschlé zbytky materiálu mohou být likvidovány jako domovní odpad. Nádoby s tekutými zbytky předat na sběrném místě pro staré barvy. Kód odpadu AVV č. 080410.

Stav 10.2015

Údaje v tomto katalogovém listu vycházejí z intenzivních testů v laboratoři a praxi a slouží jako orientační hodnoty. Odpovědnost za dané použití však má zpracovatel. Nepředstavují záruku nebo ujištění.

Hornbach Baumarkt AG  
76879 Bornheim bei Landau

Dodavatel:



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 · fax 06 71 / 8 70-488