

Prohlášení o vlastnostech

číslo: 16N/015

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

1. Identifikace výrobku:

Silniční přídlažba ABK 50-25-10, ABK 50-25-8, příkopový žlab TBM 1/65/33, žlab do dlažby TBO 3-30/30, vegetační dlažba TBX 40/60/10, TBX 40/60/8, HOLLAND IV, V, VI, SEKONA[®], MONUME, MONUME II, travní lem TL-1, travní lem malý TL-2, SETIMO Kombi, FIORO, PIANETA

2. Typ výrobku:

Betonové dlažební desky

3. Zamýšlené použití stavebního výrobku:

Silniční přídlažba slouží jako doplněk ke komunikacím pro lemování okraje vozovky. Žlaby jsou určeny k odvodu dešťové vody z komunikačních a chodníkových ploch. Vegetační dlažba slouží pro vytvoření zpevněných zatravněných ploch typu: a) parkovacích ploch vozidel do 3,5 tuny, b) zpevnění břehů vodních toků, c) zpevnění svahů a násypů. Holland V, VI slouží pro nemotoristické komunikace.

4., 5. Výrobce:

PRESBETON Nova, s.r.o., sídlem U panelárny 594/6C, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO:47152532, DIČ: CZ47152532, tel.: +420 587 429 227, fax: +420 587 429 257

E-mail: info@presbeton.cz, www.presbeton.cz

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odstavec a.

7., 8. Subjekty zapojené do posuzování a ověřování stálosti vlastností dle harmonizované normy:

Dle normy ČSN EN 1339 provedeno výrobcem uvedeným v bodě 4.

9. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky rozměrů [mm] :	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 1339 čl. 5.2.4
- výrobní rozměr ≤ 600 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	
- výrobní rozměr > 600 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 3 mm	
- TBM 1/65/33, TBO 3-30/30	± 5 mm	± 5 mm	± 3 mm	
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	Třída 3, ≤1,0 kg/m ² po 100 cyklech			ČSN EN 1339, NA. 4.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Pevnost v ohybu	≥ 4,0 MPa			ČSN EN 1339 čl. 5.3.3
Odolnost proti obrusu	≤ 18 000 mm ³ /5 000 mm ²			ČSN EN 1339 čl. 5.3.4 (přil. H)
Odolnost proti smyku/skluzu	Uspokojivý			ČSN EN 1339 čl. 5.3.5

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Za výrobce:

V Olomouci 30.3.2015

Ing. René Horský, generální ředitel

