

## Technický list výrobku

### Obojstranná kobercová páska textilný nosič

**Číslo výrobku:** 57 22 58 5 – 50 mm x 10 m  
57 22 58 6 – 50 mm x 25 m

#### **Balenie**

- balené jednotlivo v strečovej fólii
- potlač dutinky: ROXOLID
- 8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO



#### **Špecifikácia**

Obojstranná kobercová páska.

Tkaninou vystužený PP nosič potiahnutý lepidlom (syntetický kaučuk).

Vysoká príľnavosť, odolnosť voči vlhkosti.

Obmedzená odolnosť voči zmäkčovadlám.

Nosič:	tkaninou zosilnená biela PP fólia
Hrúbka:	0,22 mm ± 10 %
Oddel'ovacia krycia vrstva:	hnedý silikónový papier
Pevnosť v ťahu:	75 N /25 mm ± 2 %
Lepidlo:	syntetický kaučuk
Príľnavosť na kov:	20 N /25 mm ± 10 %
Aplikačná teplota:	-
Teplotná odolnosť:	60 °C
Skladovateľnosť:	8 mesiacov

#### **Použitie**

Na pokládku podlahových krytín s hladkou alebo tkanou spodnou stranou. Na podlahy so štandardným zaťažením. Nie je vhodná na pokládku PVC podlahovín a lepenie na umelý kameň a mramor. Vhodná na obojstranné lepenie ostatných materiálov (vysoká príľnavosť 20 Nm/25 mm), ako je plast, kov, drevo a na dekoratívne práce.

#### **Odporúčania:**

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásy vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásy a jej použitia. Vhodnosť pásy je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie pásy neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 27.11.2015

## Technický list výrobce

# Ciret

### Oboustranná kobercová páska textilní nosič

#### Číslo výrobku

57 22 58 5 – 50 mm x 10 m

57 22 58 6 – 50 mm x 25 m

#### Balení

baleno jednotlivě ve smršťovací fólii

potisk dutinky: ROXOLID

8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO



#### Specifikace

Oboustranná kobercová páska.

Tkaninou vyztužený PP nosič potažený lepidlem (syntetický kaučuk).

Vysoká přilnavost, odolnost proti vlhkosti.

Omezená odolnost proti změkčovadlům.

Nosič:	tkaninou zesílená bílá PP fólie
Tloušťka:	0,22 mm ± 10%
Oddělovací krycí vrstva:	hnědý silikonový papír
Pevnost v tahu:	75N /25mm ± 2%
Lepidlo:	syntetický kaučuk
Přilnavost na kov:	20N /25mm ± 10%
Aplikační teplota:	-
Teplotní odolnost:	60 °C
Skladovatelnost:	8 měsíců

#### Použití

K pokládce podlahových krytin s hladkou nebo tkanou spodní stranou. Pro podlahy s normálním zatížením. Není vhodná pro pokládku PVC podlahovin a lepení na umělý kámen a mramor. Vhodná pro oboustranné lepení ostatních materiálů (vysoká přilnavost 20 Nm/25mm), jako je plast, kov, dřevo a pro dekorační práce.

#### Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.

Před samotným započítáním práce je nutné pásky vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásy a jejího použití. Vhodnost pásy je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásy neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny.

Wuppertal, 27.11.2015