

## Technický list výrobku

### Krycia páska na citlivé povrchy

#### Číslo výrobku:

57 22 61 6\* / 57 22 61 7\*\* – 25 mm x 50 m

#### Balenie

- balené jednotlivo v strečovej fólii
- potlač dutinky: ROXOLID
- \* 4-jazyčná etiketa D/F/I/NL
- \*\* 4-jazyčná etiketa S/CZ/SK/RO



#### Špecifikácia

Tenká papierová páska na citlivé povrchy s nízkou lepiivosťou. Ľahko odstrániteľná bez zbytkov lepidla. Vysoká UV a teplotná odolnosť.

Nosič:	špeciálny tenký papier
Farba:	modrá
Hrúbka:	0,08 mm
Pevnosť v ťahu:	81,5 N/25 mm
Pružnosť:	5 %
Lepidlo:	akrylát
Prilnavosť na kov:	2,6 N/25 mm
Teplotná odolnosť:	do 100°C
UV-stabilita:	2 mesiace
Skladovateľnosť:	6 mesiacov

#### Použitie

Na zakrývanie hladkých a stredne drsných chúlostivých povrchov, ako sú tapety, eloxované povrchy a pod. Páska vyniká svojou veľmi nízkou lepiivosťou, preto je vhodná na maskovanie citlivých maliarskych povrchov, kde je väčšie riziko poškodenia podkladu pri oblepovaní. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri.

#### Odporúčania:

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásku vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásky a jej použitia. Vhodnosť pásky je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 27.11.2015

## Technický list výrobku

### Zakrývací páska Sensitive

#### Číslo výrobku

57 22 61 6\* / 57 22 61 7\*\* – 25 mm x 50 m



#### Balení

baleno jednotlivě ve smršťovací fólii

potisk dutinky: ROXOLID

\* 4-jazyčná etiketa D/F/I/NL

\*\* 4-jazyčná etiketa S/CZ/SK/RO

#### Specifikace

Tenká papírová páska na citlivé povrchy s nízkou lepivostí.

Snadno odstranitelná beze zbytků lepidla. Vysoká UV a teplotní odolnost.

Nosič:	speciální tenký papír
Barva:	modrá
Tloušťka:	0,08mm
Pevnost v tahu:	81,5N / 25mm
Elasticita:	5%
Lepidlo:	akrylát
Přilnavost na kov:	2,6N / 25mm
Teplotní odolnost:	do 100°C
UV-odolnost:	2 měsíce
Skladovatelnost:	6 měsíců

#### Použití

Na zakrývání hladkých a středně hrubých choulostivých povrchů, jako jsou tapety, eloxované povrchy apod. Páska vyniká svou velmi nízkou lepivostí, proto je vhodná na maskování citlivých malířských povrchů, kde je větší riziko poškození podkladu při odlepování. Vhodná pro použití do interiéru i exteriéru.

#### Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.

Před samotným započítáním práce je nutné pásky vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásky a jejího použití. Vhodnost pásky je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásky neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny.

Wuppertal, 27.11.2015