

Technický list výrobku

Sada krycích maliarskych papierových pásov EO

Číslo výrobku:

57 22 64 2 – 3 x 30 mm x 50 m
57 22 64 3 – 3 x 48 mm x 50 m

Balenie

- po 3 ks na sebe
- bez potlačé dutinky
- 8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO



Špecifikácia

Papierová, mierne krepovaná maliarska páska, balená po 3 ks.
Lepidlo Hot-melt bez obsahu rozpúšťadiel.
Vysoká konečná lepidivosť.
Nízka teplotná a UV odolnosť.

Nosič:	impregnovaný papier
Farba:	běžová
Hrúbka:	0,145 mm ± 0,005 mm
Pevnosť v ťahu:	50 N/25 mm
Pružnosť:	10 %
Lepidlo:	Hot-melt
Prilnavosť ku kovu:	4 N/25 mm ± 5 %
Aplikačná teplota:	10 °C to 40 °C
Teplotná odolnosť:	60°C
UV stabilita:	-
Skladovateľnosť:	6 mesiacov

Použitie:

Štandardná maliarska, mierne krepovaná papierová páska na krátkodobé použitie v interiéri. Ľahko odstrániteľná z povrchu do 24 hodín po aplikácii. Páska by mala byť odstránená po prevedení náteru prv, než náter zaschne.

Odporúčania:

Naše odporúčania na aplikáciu slúžia na podporu predajcu alebo koncového užívateľa. Pred samotným začatím práce je nutné pásy vždy otestovať, aby sa včas odhalila prípadná nevhodná voľba pásky a jej použitia. Vhodnosť pásky je potrebné vždy vyskúšať kontrolným oblepením! V prípade nevhodnej aplikácie pásky neposkytujeme žiadne záruky.

Zmeny vyhradené.

Wuppertal, 27.11.2015

Technický list výrobku

Set zakrývací papírová malířská páska EO

Číslo výrobku

57 22 64 2 – 3x 30mm x 50m

57 22 64 3 – 3x 48mm x 50m

Balení

po 3ks v nohavici

bez potisku dutinky

8-jazyčná etiketa: D/F/I/NL/S/CZ/SK/RO



Specifikace

Papírová, mírně krepovaná, malířská páska balená po 3ks.

Lepidlo Hot-melt bez obsahu rozpouštědel.

Vysoká konečná lepidlost.

Nízká teplotní a UV odolnost.

Nosič:	impregnovaný papír
Barva:	běžová
Tloušťka:	0,145mm ± 0,005mm
Pevnost v tahu:	50 N /25mm
Elasticita:	10%
Lepidlo:	Hot-melt
Přilnavost ke kovu:	4 N / 25mm ± 5%
Aplikační teplota:	10 °C to 40 °C
Teplotní odolnost:	60°C
UV odolnost:	-
Skladovatelnost:	6 měsíců

Použití

Standardní malířská, mírně krepová, papírová páska pro krátkodobé použití v interiéru. Snadno odstranitelná z povrchu do 24 hodin po aplikaci. Páska by měla být odstraněna po provedení nátěru dřívě, než nátěr zaschne.

Doporučení

Naše doporučení pro aplikace slouží k podpoře prodejce nebo koncového uživatele.

Před samotným započítáním práce je nutné pásky vždy otestovat, aby se včas odhalila případná nevhodná volba pásky a jejího použití. Vhodnost pásky je potřeba vždy vyzkoušet kontrolním oblepením! V případě nevhodné aplikace pásky neposkytujeme žádné záruky.

Změny vyhrazeny.

Wuppertal, 27.11.2015